



Shaker 세부사항

- 특허출원된 기계 시스템
- 오토 클램핑
- 상단에 위치한 클램핑 벨트
- 분산시간 프리셋팅
- 3극 모터 + 인버터
- 세팅가능한 셰이킹 속도
- 손쉬운 설치
- 편리한 사후관리
- 저소음



Shake 4 cans of ϕ 18cm at same time

SHK 3는 최대 35kgs 혹은 18cm 직경 4개의 캔을 동시에 적재할 수 있으며, 다수의 1리터 캔 또는 사각형, 타원형의 캔들도 가능합니다.

특히- 혁신적인 업다운 바스켓 스윙시스템으로 상단에 위치했던 전통적인 방법인 사이드바와 고무충격 흡수장치를 제거했습니다.
결과적으로 바스켓에 인가되는 부하와 저항을 줄여 장비 시작시에 더 많은 출력을 구동모터에 전달할 수 있습니다.
또한 내부바스켓의 위/아래 운동거리가 3.5cm이상이어서 분산효과를 극대화 했으며, 요구되는 분산시간을 줄였습니다.

Cloriance Shakers는 230V 50/60Hz, 인버터 컨트롤용 3상 모터를 사용하며 장시간동안 여러개의 캔을 동시에 분산할 수 있도록 제작되었습니다.

- 분산시간 프리셋팅
- 쉬운 유지 보수를 위한 투명 측면부
- 진단 보드

설명서

모델	SHK3
적재 판	Square
판 사이즈	37×37cm
4캔 동시 분산	Diam.18 cm
최대 캔 높이	42cm
최대 로딩	35kg
자동 캔 클램핑	YES
클램핑 강도 설정	YES
분산 시간 설정	YES
분산 속도 설정	YES
속도	700 RPM
컨트롤 패널	Membrane
도어 개폐	Manual
표준 도어	Front Opening
도어 잠금 장치	Magnetic
상부 안전 작동 마이크로 스위치	YES
안전 도어 센서	YES
모터	1HP/3Phase
인버터	YES
순 중량	218 Kgs
전압	220V
주파수	50/60 Hz
크기	W67×D72×H108 cm
스탠다드 타이머	From 1 to 90 minutes
모터 파워	0.75 KW



※ 최대 혼합시간 90분
※ 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

Shake 4 cans of ϕ 18cm at same time